

Уличная цветная видеокамера IB-728s

1/3" 960H DIS

Высокая чувствительность 0.1Лк@ F1.2

(0Лк при включенной ИК-подсветке)

Разрешение 700 ТВЛ

Режим день/ночь, механически

отключаемый ИК-фильтр

Автоматический баланс белого

Автоматический электронный затвор

Smart IR

Напряжение питания: DC12V



Технические характеристики

Модель	Optimus IB-728s
Чувствительный элемент	1/3" 960H DIS
Разрешение	700 ТВЛ
Объектив	Варифокальный 2.8~12 мм
Количество пикселей	976(Н) * 496(В)
Чувствительность	0.1Лк@ F1.2 (0 Лк при вкл. ИК-подсветке)
Баланс белого	Авто
Отношение сигнал/шум	Более 48 дБ (AGC выкл.)
Электронный затвор	Авто
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 ИК-диода (до 35м)
Рабочая температура	От -40°C до +50°C
Питания	DC12V±10%
Ток потребления	360 мА при вкл. ИК-подсветке, менее 5Вт
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	1.0Vp-p / 75Ом
Сканирование	2:1 чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
AGC	Авто
Размеры	243x202x108 мм
Масса	938 гр
Степень защиты	IP66

Размеры

