



**Технический паспорт  
DT-AC9600DVF-I2**

**Внутренняя цветная купольная АHD видеокамера  
с ИК подсветкой**



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

## Спецификация

Модель	<b>DT-AC9600DVF-I2</b>
Матрица	1/3" Sony CMOS/IMX238
Процессор	NVP2431H
Разрешение	1280x960 1,3 Мп (720P/960P)
Видео выход	AHD/CVBS    PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.01 Lux/F1.2
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Отношение сигнал/шум	>50dB
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/50с~1/50,000с, PAL: 1/60с~1/50,000с
Гамма характеристика	0.45
Дистанция ИК	20м (21 ИК светодиод d.5мм )
Функции цифровой обработки изображения	AGC, 3D-NR, AWB, HLC/BLC, DWDR, Sens-UP, MD, Privacy Mask, Defog
OSD меню	Поддерживается, джойстик на кабеле(вход в меню Enter)
Режимы работы (управление пультом OSD)	Для переключения режима, удерживайте джойстик в нужную сторону более 5 секунд :UP(вверх) — AHD-L, Вправо — AHD-M, Влево -Аналог. Режим работы по умолчанию — AHD-M
Питание	DC12В(+/-10%)/300мА
Объектив	2.8-12 мм
Габариты	127x110мм
Вес	400гр
Температура хранения	-35~+60°СRH85% MAX
Рабочая температура	-10~+50°СRH85% MAX
Дальность передачи видеосигнала	До 500м

### Схема подключения

