



**Технический паспорт  
DT-IP1000VDF-I2**



Цветная вандалозащищенная купольная IP видеокамера  
с ИК подсветкой



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

## Спецификация

Модель	DT-IP1000VDF-I2
Матрица	1/4" OmniVision 1MP CMOS/OV9712
Процессор	HI3518E
Разрешение	1280x720 (30к/с) - основной поток, 704x576 (30к/с) - вторичный поток
Минимальная освещенность	0,1 Lux (цвет)/ 0,01 Lux (ч/б, AGC вкл)
Сброс настроек	Web-интерфейс
Режим фокуса	Ручная фокусировка
Режим день/ночь	Авто переключение с ИК подсветкой
Сеть	1 RJ45, 10/100Мб
Видео сжатие	H.264/JPEG, поток 50КБит-8Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Функции цифровой обработки изображения	BLC, 3DNR, 2DNR, AWB, Mirror, MD, Privacy Zone
Версия Onvif	2.4
Питание	12V DC/300mA
Объектив	3.6мм, 2Мп
Дальность ИК	20м (23 ИК светодиода d.5мм )
Габариты	94x80мм
Вес	580гр
Температура хранения	-35 – +60 RH 95% макс
Рабочая температура	-35 – +50 RH 95% макс
Степень защиты	IP65



\* Полное руководство по работе с камерой представлено на компакт диске, входящем в комплект поставки.