



Видеокамера аналоговая **BOLID VCG-528-00**

Высокоскоростная поворотная видеокамера с двадцатикратным оптическим увеличением



Аксессуары в комплекте:



Кронштейн



Блок питания























Спецификация модели:


































Модель	BOLID VCG-528-00
Камера	
Матрица	1/2.8" Exmor KМОП
Разрешение видеозображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная









Скорость затвора	1/3(4)~1/30000 с
Минимальная освещенность	0,05люкс/F1.4 (Цветное изображение); 0,005люкс/F1.4 (Черно-белое изображение)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	BNC
Особенности	
ИК-подсветка	Нет
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)
Маска конфиденциальности	До 24 зон
Цифровой зум	16x
Объектив, PTZ	
Тип объектива	4,7–94 мм, вариофокальный
Оптический зум	20x
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4 ~ F2.6
Угол обзора	Н: 54.1° - 3.2°
Диапазон углов поворота	Гор: 0° - 360°; Верт: -10° - 90°
Скорость ручного управления	Гор: 0.1° ~350° /с; Верт: 0.1° ~250° /с
Скорость поворота при предустановке	Гор: 500° /с; Верт: 500° /с
Количество предустановок	300(DH-SD), 255(Pelco-P/D)
Режимы движения	5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований
Включение при пропадании питания	Автосохранение
Режимы работы	По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд
Протоколы	DH-SD, Pelco-P/D
Звук	
Аудиоканал	1 канал вход
Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	2 входа, 1 выход
RS485	Есть
Общие сведения	
Напряжение питания	24 В переменного тока
Потребляемый ток	Не более 3 А
Потребляемая мощность	Не более 19 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +70 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	IK10
Габаритные размеры	Ø186×253 мм
Масса	2,5 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Монтажный адаптер	Кронштейны	Адаптер – удлинитель	Примечание
Потолочное	Из комплекта поставки	BR-104	–	Стандартное

			-		С удлинением 220 мм*
	Из комплекта поставки	BR-104		BR-301*	
			-		С удлинением на 420 мм*
	Из комплекта поставки	BR-104		BR-302*	
Настенное			-	-	Стандартное
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки			
			-		С удлинением на 220 мм*
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки		BR-301*	
			-		С удлинением на 420 мм*
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки		BR-302*	
			-	-	
	Из комплекта поставки	BR-107			
		-		С удлинением на 220 мм*	
Из комплекта поставки	BR-107		BR-301*		
		-		С удлинением на 420 мм*	
Из комплекта поставки	BR-107		BR-302*		

Угловое				-	Стандартное
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки	BR-102		
					С удлинением на 220 мм*
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки	BR-102	BR-301*	
					С удлинением на 420 мм*
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки	BR-102	BR-302*	
				-	
	Из комплекта поставки	BR-107	BR-102		
				С удлинением на 220 мм*	
Из комплекта поставки	BR-107	BR-102	BR-301*		
				С удлинением на 420 мм*	
Из комплекта поставки	BR-107	BR-102	BR-302*		
Столбовое				-	Стандартное
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки	BR-103		
					С удлинением на 220 мм*
	Из комплекта поставки	Из комплекта поставки	BR-103	BR-301*	
				С удлинением на 420 мм*	
Из комплекта поставки	Из комплекта поставки	BR-103	BR-302*		

Из комплекта поставки			-	
Из комплекта поставки				С удлинением на 220 мм*
Из комплекта поставки				С удлинением на 420 мм*

*Допускается увеличение количества адаптеров-удлинителей BR-301 и BR-302, а также их сочетание, с учетом вибрационной жёсткости конструкции и допустимой нагрузки на кронштейн.

Габаритные размеры (мм):

