



## Видеокамера аналоговая **BOLID VCG-220**

Купольная видеокамера с вариофокальным объективом и разрешением Full HD (2 Мп) в антивандальном исполнении









### Спецификация модели:

Модель	BOLID VCG-220
Камера	
Матрица	1/2,7" КМОП
Разрешение видеозображения	1920 × 1080 пикселей
Скорость затвора	1/50~1/100000 с
Частота кадров	1080P (1~25 к/с)
Минимальная освещенность	0,02 люкс/F1,4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Видеовыход	Есть
Особенности	
Поддерживаемые форматы	HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
Дальность ИК-подсветки	30 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	DWDR
Шумоподавление	2D
OSD меню	Мультиязычное
Объектив	
Тип объектива	2,7 мм – 12 мм, вариофокальный
Угол обзора	Н: 99°- 37°
Регулировка фокуса	Ручная
Звук	
Аудиоканал	Нет

Микрофон	Нет
Доп. разъемы	
Тревожный вход, выход	Нет
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 3,5 Вт
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандальная защита	IK10
Дальность передачи сигнала	Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель
Габаритные размеры	Ø122×89 мм
Масса	0,4 кг

### Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Монтажная коробка	Кронштейн	Примечание
Потолочное	-	-	Стандартное
	 BR-202	-	
Настенное	-	-	Стандартное
	 BR-202	-	
Угловое	 BR-202	 BR-102	Стандартное
	 BR-202	 BR-103	Стандартное

### Габаритные размеры (мм):

