



Технический паспорт DT-CA8000DF

Внутренняя цветная купольная аналоговая видеокамера



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Спецификация

Модель	DT-CA8000DF
Матрица	1/3" CMOS HDIS 960H/Pixelplus 1099
Горизонтальное разрешение	800ТВЛ
Разрешение(эффективное)	NTSC:976(H)×494(V) PAL:976(H)×582(V)
Видео выход	1Vpp, 75Ω
Минимальная освещенность	0.01 Lux/F1.2
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Система сканирования	2:1
Отношение сигнал/шум	>48dB (при отключенной AGC)
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/60с~1/50,000с, PAL: 1/50с~1/50,000с
Гамма характеристика	0.45
Функции цифровой обработки изображения	AGC, AES, AWB, 2D-NR, Privacy Zone
OSD меню	Поддерживается, джойстик на кабеле (вход в меню Enter)
Функция UTC	Поддерживается
Питание	DC12В(+/-10%)/150мА
Объектив	3.6 мм
Габариты	92x63 мм
Вес	300гр
Температура хранения	-40~+60°СRH85% MAX
Рабочая температура	-10~+50°СRH85% MAX

Схема подключения

